

## LUFTGEKÜHLTE VERFLÜSSIGER - CU\_SERIES - [V-Form]

# CU\_V2

V22  
50kW

V29  
1200kW

# CU\_SERIES [V-Form] V2

## Main Features

V-förmiges Gerät

Zwei Ventilatorenreihen

Zwei Austauschregister

Vertikaler Luftstrom

Elektrisches- und Steuerungszubehör, hydraulische Armaturen und Komponenten, sowie andere Konstruktionskomponenten runden unser Angebot ab

Standardwärmetauscher aus Aluminiumlamellen und Kupferrohren mit Einfach- oder Mehrfachkreislauf

AC und brushless EC-Ventilatoren mit 630, 710, 800, 910, 1000 mm Durchmesser, lieferbar in 50Hz und 60Hz Ausführung

Hocheffiziente Ventilatoren mit hoher, mittlerer oder kleiner Umdrehungsgeschwindigkeit, langsame und geschwindigkeitsgeregelte Ausführungen mit den dazu gehörigen Schallniveaus: mittel, komfort, leise, ultra-leise und optimiert

Abgetrennte Ventiltorensegmente. Die inneren Trennwände garantieren eine gleichmäßige Luftbeaufschlagung, und verhindern Strömungsinterferenzen unter den einzelnen Ventilatoren

Ventilatordeckbleche aus einem Teil gefertigt

Rahmen aus geschweissten Edelstahlrohren mit quadratischem Querschnitt (\*je nach Baureihe)

Konstruktions- und Abdeckbleche aus Aluminium



PERFORMANCE  
WARRANTY



EFFICIENCY  
GUARANTEE



LOW NOISE  
LEVEL



INCREASED  
SURFACE



TREATMENT  
READY



INTEGRATION  
MODULES