

FREIKÜHLER - FU\_SERIES - [Table]

# FU\_T2

T22  
50kW

T29  
1200kW

## FU\_SERIES [Table] T2

### Main Features

Tischgerät

Zwei Ventilatorenreihen

Ein Austauschregister

Vertikaler Luftstrom

Standardwärmetauscher aus Aluminiumlamellen und Kupferrohren mit Einfach- oder Mehrfachkreislauf

AC und brushless EC-Ventilatoren mit 630, 710, 800, 910, 1000 mm Durchmesser, lieferbar in 50Hz und 60Hz Ausführung

Hocheffiziente Ventilatoren mit hoher, mittlerer oder kleiner Umdrehungsgeschwindigkeit, langsame und geschwindigkeits-geregelte Ausführungen mit den dazu gehörigen Schallniveaus: mittel, komfort, leise, ultra-leise und optimiert

Abgetrennte Ventilatorensegmente. Die inneren Trennwände garantieren eine gleichmäßige Luftbeaufschlagung, und verhindern Strömungsinterferenzen unter den einzelnen Ventilatoren

Ventilatordeckbleche aus einem Teil gefertigt

Ventilatordeckbleche aus einem Teil gefertigt

Rahmen aus geschweissten Edelstahlrohren mit quadratischem Querschnitt (\*je nach Baureihe)

Konstruktions- und Abdeckbleche aus Aluminium



PERFORMANCE WARRANTY



EFFICIENCY GUARANTEE



LOW NOISE LEVEL



INCREASED SURFACE



TREATMENT READY



INTEGRATION MODULES