

## LUFTKÜHLER VERDAMPFER - EC\_SERIES - [H-Flow]

# EC\_H1

H11  
10kW

H17  
200kW



## Main Features

Horizontale Wandkonstruktion

Eine Ventilatorreihe

Ein Austauschregister

Horizontaler Luftstrom

Standardwärmetauscher aus Aluminiumlamellen und Kupferrohren mit Einfach- oder Mehrfachkreislauf

AC und brushless EC-Ventilatoren mit 90, 230, 310, 350, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800mm Durchmesser, lieferbar in 50Hz und 60Hz Ausführung

Hocheffiziente Ventilatoren mit hoher, mittlerer oder kleiner Umdrehungsgeschwindigkeit, langsame und geschwindigkeitsgeregelte Ausführungen mit den dazu gehörigen Schallniveaus: mittel, komfort, leise, ultra-leise und optimiert

Abgetrennte Ventilatorensegmente. Die inneren Trennwände garantieren eine gleichmäßige Luftbeaufschlagung, und verhindern Strömungsinterferenzen unter den einzelnen Ventilatoren

Ventilatordeckbleche aus einem Teil gefertigt

Rahmen aus geschweissten Edelstahlrohren mit quadratischem Querschnitt (\*je nach Baureihe)

Konstruktions- und Abdeckbleche aus Aluminium



PERFORMANCE  
WARRANTY



EFFICIENCY  
GUARANTEE



LOW NOISE  
LEVEL



INCREASED  
SURFACE



TREATMENT  
READY



INTEGRATION  
MODULES