

TROCKEN RÜCKKÜHLER - WH_SERIES - [Drain]

WH_D2

D22
80kW

D26
550kW



Main Features

Gerät mit Selbstentleerung

Zwei Ventiltorenreihen

Ein geneigter Austauschregister

Vertikaler Luftstrom

Standardwärmetauscher aus Aluminiumlamellen und Kupferrohren mit Einfach- oder Mehrfachkreislauf

AC und brushless EC-Ventilatoren mit 630, 710, 800, 910, 1000 mm Durchmesser, lieferbar in 50Hz und 60Hz Ausführung

Hocheffiziente Ventilatoren mit hoher, mittlerer oder kleiner Umdrehungsgeschwindigkeit, langsame und geschwindigkeits-geregelte Ausführungen mit den dazu gehörigen Schallniveaus: mittel, komfort, leise, ultra-leise und optimiert

Abgetrennte Ventiltorensegmente. Die inneren Trennwände garantieren eine gleichmäßige Luftbeaufschlagung, und verhindern Strömungsinterferenzen unter den einzelnen Ventilatoren

Ventilatordeckbleche aus einem Teil gefertigt

Rahmen aus geschweissten Edelstahlrohren mit quadratischem Querschnitt (*je nach Baureihe)

Konstruktions- und Abdeckbleche aus Aluminium



PERFORMANCE
WARRANTY



EFFICIENCY
GUARANTEE



LOW NOISE
LEVEL



INCREASED
SURFACE



TREATMENT
READY



INTEGRATION
MODULES